

A20 型 溶解氧控制器

性能特点:

1. 语言多样 出厂标准中文界面，可切换英文界面
2. 温补多样 PT1000 NTC10K 以及手动温度补偿三种温补方式可选
3. 两路 4-20MA 输出，对应 DO 值和温度，采用隔离技术，抗干扰能力强
4. 两组继电器高低点随意切换，迟滞量可自由调整，避免继电器通断频繁
5. 密码管理功能，防止非专业人员的误操作
6. 菜单提示功能，极大方便了用户的操作



应用领域:

A20 型溶氧控制器是一款全新的溶氧控制器，本表具有高度的高智能化和灵活性，可同时测量溶氧值和温度，广泛应用于城市污水处理厂、供水等行业，对溶液溶氧值进行连续测量

技术参数:

测量范围: 0 - 20ppm, 0.0-20.0ppm, 0.00-20.00ppm

准确度: ± 0.01 ppm

分辨率: 0.01ppm

稳定性: ≤ 0.02 ppm/24 小时

温度补偿: 0 - 100 °C 手动/自动 (PT1000/NTC10K)

信号输出: 4-20mA 隔离保护输出，独立对应 DO 值或温度 最大负载 500 Ω

报警输出: 两组可随意对应高低点报警 (3A/250 V AC)，常开触点继电器

供电电源: AC220V 或 DC24V

电源消耗: ≤ 5 W

环境条件: (1) 温度 0~ 60 °C (2) 湿度 $\leq 85\%$ RH

外形尺寸: 96×96×132mm (高×宽×深)

开孔尺寸: 92.5×92.5mm (高×宽)

标准配置:

主机: A20D0 溶解氧电极: TS-200

沉入式电极护套: PP1020-100